

КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ ТИПА RD И RT

ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ

№р.	Параметры	Един.	Тип клапана					
			RD-20x20	RD-20x25	RD-25x25	RD-25x30	RD-20x25	RD-20x30
1	Пропускная способность	т/ч	15	20	25	30	20	25
2	Метод смены направления течения потока материала	-	Одна перекидная плита			Две перекидные плиты		
3	Размеры входного канала ахb	мм	200x200	200x250	250x250	250x300	200x250	200x300
4	Размеры выходного канала ахс	мм	200x200	200x250	250x250	250x300	200x250	200x300
5	Способ перекидки плиты	-	Электродвигатель с ремнем или вручную					
6	Шаг механизма перекидки обороты винта	$\frac{\text{мм}}{\text{обр/мин}}$	70/330			120/330		
7	Тип электродвигателя/ мощность/ обороты	$\frac{\text{кВ}}{\text{обр/мин}}$	Sg-71-6B / 0,25 / 1000 Тамей Польша					
8	Диаметр ремённого шкива: большого/малого	мм	185/65			185/65		
9	Габаритные размеры АхВхС	мм	430x550x450	480x550x450	480x640x500	530x640x550	430x750x550	480x750x550
10	Масса	кг	28	30	32	35	48	56